TECHTOUCH



Efficacy/Efikasnost
80 lm/W

Lifespan/Životni vek
15000 h

Power/Snaga
18/24 W

	Tip	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije	Cutoff Ugradni otvor
LX2021042	ugradni	18 W	AC220-240V	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	4000 K	⌀ 225 x 20mm	⌀205
LX2021043	ugradni	18 W	AC220-240V	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	6500 K	⌀ 225 x 20mm	⌀205
LX2021142	nadgradni	18 W	AC220-240V	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	4000 K	⌀ 225 x 28mm	/
LX2021143	nadgradni	18 W	AC220-240V	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	6500 K	⌀ 225 x 28mm	/
LX2021052	ugradni	24 W	AC220-240V	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	4000 K	⌀ 300 x 20mm	⌀275
LX2021053	ugradni	24 W	AC220-240V	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	6500 K	⌀ 300 x 20mm	⌀275
LX2021152	nadgradni	24 W	AC220-240V	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	4000 K	⌀ 300 x 28mm	/
LX2021153	nadgradni	24 W	AC220-240V	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	6500 K	⌀ 300 x 28mm	/

TECHTOUCH





WAVE



DIAMOND

Efficacy/Efikasnost
80 lm/W

Lifespan/Životni vek
15000 h

Power/Snaga
18/24 W

	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	Input Ulaz	Dimension Dimenzije
LX2053532 – senzor pokreta	18 W	4000 K	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀350 x 55 mm
LX2054052 - diamond	24 W	4000 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm
LX2054021 - wave	24 W	3000 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm
LX2054022 - wave	24 W	4000 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm
LX2053111	18 W	3000 K	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀350 x 55 mm
LX2053112	18 W	4000 K	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀350 x 55 mm
LX2053113	18 W	6500 K	1440 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀350 x 55 mm
LX2053121	24 W	3000 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm
LX2053122	24 W	4000 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm
LX2053123	24 W	6500 K	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	AC220-240V	⌀380 x 60 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs