FAEYT101

LED High Bay · UFO format · Podesiva snaga · Zlatna kriva hladnjača

IP65 · IK10 · CE · CB · SAA · TÜV · RoHS · ISO 9001



160 lm/W
EFIKASNOST

50000 h
ŽIVOTNI VEK

SMD2835
LED TIP

-30°/+50°
RADNA TEMP.

SNAGA: **240 W** 200 W 150 W

- Podesiva snaga (3 nivoa)
- 60°/90°/110° ugao snopa
- ALU kućište · CRI ≥ 80
- 4000 K neutralno bela

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	CCT	LED	Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	Dimenzije
	240 W	AC 100–240V	38 400 lm							
FAEYT101	200 W	AC 100–240V	32 000 lm	4000 K	SMD2835	60°/90°/110°	ALU	80	>0.9	ø338 × 183
	150 W	AC 100–240V	24 000 lm							

FAEYT103 / FAEYT104

LED High Bay · UFO format · Podesiva snaga · Višestruke CCT opcije

IP65 · IK10 · CE · CB · SAA · TÜV · RoHS





160 lm/W
EFIKASNOST

50000 h
ŽIVOTNI VEK

90°
UGAO SNOPA

ALU
KUĆIŠTE

FAEYT103: **100W** 80W 60W FAEYT104: **150W** 100W 80W

- 4000K · 5000K · 6000K na izbor
- SMD2835 · CRI 80 · PF > 0.9
- -30° ~ +50° radna temperatura

Šifra	Snaga	Napon	CCT opcije	LED	Ugao	Mat.	CRI	PF	Dimenzije
FAEYT103	100/80/60 W	AC 100–240V	4000K · 5000K · 6000K	SMD2835	90°	ALU	80	>0.9	ø264 × 18
FAEYT104	150/100/80 W	AC 100–240V	4000K · 5000K · 6000K	SMD2835	90°	ALU	80	>0.9	ø289 × 18

FAEYT201 · FAEYT204 · FAEYT206

LED Ulična svetiljka · SMD2835 · 6000K · 3 godine garancije

IP66 | IK08 | CE · CB · SAA · TÜV | 3 god. garancija



140 lm/W
EFIKASNOST

50000 h
ŽIVOTNI VEK

Type II
UGAO SNOPA

6000 K
CCT

SNAGA: **50 W** | 100 W | 150 W

- Easy install nosač
- SMD2835 · CRI 80 · PF > 0.9
- 6000 K hladna bela
- ALU kućište

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	LED	Ugao	CCT	Mat.	CRI	PF	Dimenzije
FAEYT206	150 W	AC 100-265V	19 500 lm	SMD2835	Type II	6000K	ALU	80	>0.9	618×461×13 mm
FAEYT201	100 W	AC 100-265V	14 000 lm	SMD2835	Type II	6000K	ALU	80	>0.9	536×166×13 mm
FAEYT204	50 W	AC 100-265V	7 000 lm	SMD2835	Type II	6000K	ALU	80	>0.9	456×166×13 mm

FAEYT202 · FAEYT205 · FAEYT203

LED Ulična svetiljka · SMD3030 · 4000K · 5 godina garancije

IP66 | IK08 | CE · CB · SAA · TÜV | 5 god. garancija



140 lm/W
EFIKASNOST

50000 h
ŽIVOTNI VEK

Type II
UGAO SNOPA

4000 K
CCT

SNAGA: **50 W** | 100 W | 150 W

- Easy install nosač
- SMD3030 · CRI 80 · PF > 0.9
- 4000 K neutralna bela
- 5 godina garancije

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	LED	Ugao	CCT	Mat.	CRI	PF	Dimenzije
FAEYT203	150 W	AC 100-265V	21 000 lm	SMD3030	Type II	4000K	ALU	80	>0.9	733×343×116 mm
FAEYT202	100 W	AC 100-265V	14 000 lm	SMD3030	Type II	4000K	ALU	80	>0.9	683×280×118 mm
FAEYT205	50 W	AC 100-265V	7 000 lm	SMD3030	Type II	4000K	ALU	80	>0.9	607×240×116 mm